

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Потолочный среднетемпературный моноблок Polair MM222T

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/potolochnyy-srednetemperaturnyy-monoblok-polair-mm222t>



Описание

- Потолочный среднетемпературный моноблок Polair MM222T – мощный генератор холода для охлаждаемых камер хранения пищевой, фармацевтической, полупроводниковой продукции, цветов, электроники.
- Используется в складских помещениях производителей и торговых предприятий.
- Особенности модели: компрессорный тип охлаждения; вентилятор конденсатора – 1300 об/мин/1400 м³/ч (скорость/производительность); вентилятор испарителя – 2600 об/мин/ 1200 м³/ч; (скорость/производительность); рекомендуемая высота камеры – 4 м; управление – электронное; оттайка – ТЭН; моноблок устанавливается на крышу камеры, подача воздуха через патрубок, встроенный в потолок.
- Стандартная комплектация: поршневой герметичный компрессор – NJ9232GS (EMBRACO Asprea), холодопроизводительность при -5°C – 1911 Вт, при 0°C – 2357 Вт; оцинкованный стальной корпус с полимерным покрытием; выстроенный и дистанционный блоки управления; светильник светодиодный.

Характеристики

Вес, кг	69 кг
Рабочие температуры	0...+5 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	19 м3
Напряжение	380 В
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	1
Потребляемая электроэнергия	26 кВт/сутки
Высота в упаковке	772 мм
Длина в упаковке	1064 мм
Масса в упаковке	96 кг
Ширина в упаковке	954 мм
Высота, мм	545 мм
Длина, мм	1003 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.