

# Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MXZ-2F33VF



## Описание

Наружный блок Mitsubishi Electric MXZ-F-VF позволяет на своей основе собрать мульти сплит-систему с двумя внутренними блоками в комплекте. При этом каждый из блоков имеет собственное управление всеми функциями и режимами, которые индивидуально настраивает каждый из пользователей. Наружный блок имеет усиленную защиту от внешнего влияния.

## **Особенности и преимущества Mitsubishi Electric MXZ-2F33VF:**

- Подключение от 2 до 6 внутренних блоков различного конструктивного исполнения
- Низкий уровень шума и вибраций
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «A++» и «A+++»
- Не требуется дозаправка хладагентом. Все модели MXZ-F заправлены достаточным количеством хладагента R32 для эксплуатации с любой суммарной длиной всех участков фреоновпровода в допустимых пределах
- Во всех моделях MXZ-F предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреоновпроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.

## Характеристики

|               |          |
|---------------|----------|
| Страна        | Япония   |
| Производитель | Таиланд  |
| Компрессор    | Инвертор |
| Площадь, м2   | 35       |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Режим работы                     | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                  | 3,3         |
| Обогрев, кВт                     | 4           |
| Потребление при охлаждении, кВт  | 0,85        |
| Потребление при обогреве, кВт    | 0,91        |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 12          |
| Диапазон t на охлаждение, С      | -10...+46   |
| Диапазон t на обогрев, С         | -15...+24   |
| Хладагент                        | R32         |
| Мах длина трасс, м               | 20          |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 15          |
| Мах кол-во комнат                | 2           |
| Ø газовой трубы, дюйм            | 3/8         |
| Ø жидкостной трубы, дюйм         | 1/4         |
| Напряжение, В                    | 220 В       |
| Сила тока, А                     | 4.6         |
| Гарантия                         | 3 года      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.