

Описание товара Напольный газовый котел

Лемакс Премиум-16N



Описание

Напольный газовый котел Лемакс Премиум-16N - теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давлением до 1 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности:

- Котел не требует подключения к электрической сети.
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO».
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника).
- Максимальный КПД за счет:
 - увеличения площади теплообмена;
 - изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов.
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха.
- Регулятор температуры вынесен на переднюю панель котла с обозначением температур, что позволяет точно выбрать оптимальный тепловой режим.
- Подсоединение комнатного термостата, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения.
- Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» для принудительного отвода отработанных газов.

- Система плавного запуска.
- Возможность перехода на сжиженный газ.
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Цилиндрический
Тип розжига	Пьезорозжиг
Мах мощность, кВт	16
Min полезная мощность, кВт	16
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,19
Горелка	Инжекторная
Min расход природного газа, м3/ч	0,95
Мах расход природного газа, м3/ч	1,9
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	2
Габариты (ВхШхГ), см	74,4x41,6x49,1
Вес, кг	53
Гарантия	3 года
Тип установки	Напольная
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74,4

Ширина, см	41,6
Глубина, см	49,1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.