

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: **Накопительный водонагреватель Metalac Optima MB 120 PKD R (правое подключение)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/metalac_ptima_mb_120_pkd_r



Описание

Водонагреватель электрический с комбинированием источников тепла **Metalac OPTIMA MB 120 PKD R (правое подключение)** оборудован всеми мерами защиты. Располагается прибор вертикально с монтажом на стене с помощью универсального подвесного кронштейна. Следует учитывать, что этот прибор имеет подключение к теплообменнику с правой стороны.

Особенности представленной модели:

- Система защиты внутреннего бака от коррозии
- 3-х слойное стекломалековое покрытие толщиной 500 мкм
- Легко заменяемый магниевый анод увеличенной площади
- Недеформируемый корпус не подвержен термическим расширениям
- Мощность ТЭН 2 кВт — для быстрого нагрева
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Увеличенная толщина теплоизоляции
- Три ступени мощности 45/55/75°C

- Предохранительный клапан в комплекте
- Механический терморегулятор
- Индикатор работы водонагревателя
- Фланец для проведения технического обслуживания

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	120 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Мощность	2 кВт
Страна производителя	Сербия
Страна сборки	Сербия
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	85
Давление на входе, атм	0.5 — 6
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	0.25 кв. м.
Время нагрева до 75°C	275 мин
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	ограничение температуры нагрева, регулировка температуры нагрева, термометр, теплообменник
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IPX4
Вес	42.4 кг

Присоединительный размер	1/2"
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Подводка	Сбоку
Ширина	45.4 см
Высота	109.1 см
Длина	48 см
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.