

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Туннельная посудомоечная машина Abat МПТ-3000К правая

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tunnelnye-posudomoechnye-mashiny/_abat_3000



Описание

Туннельная посудомоечная машина **Abat МПТ-3000К** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена кнопочной электронной панелью управления, пальчиковым конвейером и регулируемыми по высоте ножками. Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят кассета для мытья тарелок (подносов), кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек, кассета для мытья столовых приборов и металлическая сетка (для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов), которая используется при мытье легких предметов.

Особенности:

- Системой контроля посуды на конвейере
- Устройство остановки конвейера в случае несвоевременного снятия посуды
- Устройство остановки конвейера при его блокировке случайно попавшими предметами
- Система рекуперации энергии
- Автоматическая подача моющего и ополаскивающего средств

- Автоматическое наполнение ванн водой
- Двойная система фильтрации во всех ваннах
- Модули:
 - Предмоечный: предварительная мойка
 - Моечный: основная мойка моющим раствором
 - Ополаскивающий: двойное ополаскивание: предварительное и окончательное (ополаскивающим раствором)
 - Сушка: сушка горячим воздухом
- Корпус двухстенный с теплоизолирующим зазором не менее 18 мм
- 4 программы мойки
- Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины
- Конструкция разборных разбрызгивателей позволяет легко проводить их чистку

Дополнительные характеристики:

- Температура:
 - Предварительная мойка: от 40 до 45 °С
 - Основная мойка: от 50 до 60 °С
 - Предварительное ополаскивание: от 50 до 60 °С
 - Окончательное ополаскивание: ≥ 85 °С
- Объем ванны:
 - Предварительная мойка: 80 л
 - Основная мойка: 120 л
 - Ополаскивание: 34 л
- Расход воды при непрерывном цикле мытья: 420 л/час
- Номинальная потребляемая мощность:
 - Раздельная работа ТЭНов ванн и бойлера: 55,5 кВт
 - Одновременная работа ТЭНов ванн и бойлера: 67,5 кВт
- Номинальная мощность:
 - ТЭН-ов бойлера: 24 кВт
 - ТЭН-ов всех ванн: 30 кВт
 - ТЭН-ов сушки: 6,9 кВт
- Размер проема: 715x460 мм

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	6020 мм
Глубина	1017 мм
Высота	2220 мм
Вес (без упаковки)	1050 кг
Родина бренда	Россия

Подключение	к горячей воде, к холодной воде
Производительность по тарелкам	3000 шт./ч
Размер кассеты	500x500
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Загрузка посуды	справа
Бренд	Abat

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.